

TERMÉK ADATLAP

NS3502-8P-2T-2S-V3

10-Port 10/100/1000Base-T RJ-45

TULAJDONSÁGOK

- 10-Port 10/100/1000Base-T RJ-45
- 8 db PoE+ eszköz tápellátása
- 2-Port 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP csatlakozó - S2x / S3x SFP szükséges mellé
- menedzselhető switch
- 230VAC @ 320W tápellátás
- működési hőmérséklet 0 °C és +50 °C között
- méretek 330 x 200 x 44 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Redundáns tápellátás	Nem
Tápegység típusa	100-tól 240 VAC-ig

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Nem
Szerelési mód	Asztali

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	330 x 200 x 44 mm (1U magas)
Szín	Fekete
Anyag	Fém

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +70°C-ig
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

10/100/1000 port	10
Menedzselhető	Igen
PoE plusz port	8
SFP port	2
Gyors gyűrű	Nem

NS3502-8P-2T-2S-V3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Viharszabályozás

Biztonság

DHCP Snooping

Kategória

Menedzsment

Menedzselhető

PoE

Portok száma

Porttípus

Sebesség

PoE/PoE+

Optikai port

Támogatott SFP-k

SFP-sebesség

Kapcsolási kapacitás

Átbocsátóképesség (Mpps)

MAC-címtábla

Jumbo-keret támogatása

Menedzsmentfelület

IGMP Snooping

IGMP-lekérdezés

VLAN, QoS

Hozzáférés-vezérlési lista

PoE-teljesítménykeret

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Kaszkádolható

Szórási forgalom, Csoportos címzésű forgalom

802.1x, ACL, IP-MAC-port összerendelés, RADIUS,
Forrás-MAC-/IP-cím összerendelés, TACACS+

Igen

Kereskedelmi

Menedzselhető

Igen (Korlátozott 3. réteg)

Igen

10

Gig

Gigabites

8 port PoE/8 port PoE+

2

S20/S25 sorozat, S30/S35 sorozat

100/1000

24 Gbps

17.76

8 K

9 K

Konzol, Webes, Telnet, SNMP 1,2,3, Biztonságos SSH/SSL-hozzáférés

255 csoport, Snooping v1, v2, v3

Igen

256, igen

123 bejegyzés

200 W

320 W (Max)

2 kg

Nem