

TERMÉK ADATLAP



NS3550-8T-2S-V2

8-port 10/100/1000Base-T

TULAJDONSÁGOK

- 8-port 10/100/1000Base-T
- 2-port SFP (fiber) 100/1000Base-X - S2x / S3x SFP szükséges mellé
- menedzselhető ipari switch
- RS232 konzol konfiguráláshoz
- DIN sínre vagy falra szerelhető
- fémház
- 12 - 48VDC @ 20W tápellátás - tápegység szükséges mellé
- IP30 védettség
- működési hőmérséklet -40 °C és +75 °C között
- méretek 88 x 135 x 56 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Redundáns tápellátás	Igen
Tápegység típusa	12-től 48 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Igen
Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Kivitel	Ipari
Fizikai méretek	88 x 135 x 56 mm
Szín	Fekete
Anyag	Fém

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-től +75°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

10/100/1000 port	8
Menedzselhető	Igen
SFP port	2
Gyors gyűrű	Igen (ERPS)

NS3550-8T-2S-V2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Viharszabályozás

Biztonság

DHCP Snooping

Kategória

Menedzsment

PoE

Portok száma

Porttípus

Sebesség

Optikai port

Támogatott SFP-k

SFP-sebesség

Kapcsolási kapacitás

Átbocsátóképesség (Mpps)

MAC-címtábla

Jumbo-keret támogatása

Menedzsmentfelület

IGMP Snooping

IGMP-lekérdezés

VLAN, QoS

Hozzáférés-vezérlési lista

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Kaszádolható

IEC-szabvány

Szabályozási szabványok

IEEE-szabványok (1)

IEEE-szabványok (2)

RFC-szabványok

IEC-szabványok

Szórási forgalom, Csoportos címzésű forgalom, Egyedi címzésű forgalom

802.1x, ACL, RADIUS, Forrás-MAC-/IP-cím összerendelés, TACACS+

Igen

Ipari

Menedzselhető

Nem

8

Gig

Gigabites

2

S20/S25 sorozat, S30/S35 sorozat

100/1000

20 Gbps

14.88

8 K

9 K

Konzol, Webes, Telnet, SNMP 1,2,3, Biztonságos SSH/SSL-hozzáférés

255 csoport, Snooping v1, v2, v3

Igen

256, igen

123 bejegyzés

20 W

720 g

Nem

IEC60068-2-27 (ütés), IEC60068-2-32 (szabadesés), IEC60068-2-6 (rezgés)

FCC Part 15 Class A, CE

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.1w Gyors feszítőfa protokoll

RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP Version 1, RFC 2236 IGMP Version 2

IEC60068-2-32 (Szabadesés), IEC60068-2-27 (Ütés), IEC60068-2-6 (Rezgés)