

TERMÉK ADATLAP

NS3553-4P-1T-2S-V2

5-port 10/100/1000Base-T

TULAJDONSÁGOK

- 5-port 10/100/1000Base-T
- 4 x 60 W PoE teljesítmény
- 2-port SFP (fiber) 100/1000Base-X - S2x / S3x SFP szükséges mellé
- menedzselhető ipari switch
- DIN sínre vagy falra szerelhető
- fémház
- 52 - 56 VDC @ max. 282 W tápellátás
- beltéri
- működési hőmérséklet -40 °C és +75 °C közötti működés
- méretek 152 x 107 x 72 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Redundáns tápellátás	Igen
Tápegység típusa	52-től 56 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Igen, 2 digitális bemenettel és 2 digitális kimenettel
Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	72 x 107 x 152 mm
-----------------	-------------------

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-től +75°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Menedzselhető	Igen
PoE plusz port	4
SFP port	2
Gyors gyűrű	Igen (ERPS)
Viharszabályozás	Szórás forgalom, Csoportos címzésű forgalom, Egyedi címzésű forgalom

NS3553-4P-1T-2S-V2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Biztonság	802.1x, ACL, RADIUS, Forrás-MAC-/IP-cím összerendelés
DHCP Snooping	Igen
Kategória	Ipari
Menedzsment	Menedzselhető
Menedzselhető	Igen (Korlátozott 3. réteg)
PoE	Igen
Portok száma	5
Porttípus	Gig
Sebesség	Gigabites
PoE/PoE+	4 Port PoE/4 Port PoE+/4 Port PoE-bt
Optikai port	2 SFP
Támogatott SFP-k	S20/S25 sorozat, S30/S35 sorozat
SFP-sebesség	100/1000
Kapcsolási kapacitás	14 Gbps
Átbocsátóképesség (Mpps)	10.42
MAC-címtábla	8 K
Jumbo-keret támogatása	9 K
Menedzsmentfelület	Konzol, Webes, Telnet, SNMP 1,2,3, Biztonságos SSH/SSL-hozzáférés
IGMP Snooping	255 csoport, Snooping v1, v2, v3
IGMP-lekérdezés	Igen
VLAN, QoS	256, igen
Hozzáférés-vezérlési lista	123 bejegyzés
Kapcsolat-összefogás	IEEE 802.3ad LACP/statikus trónk. 3 trónkcsoport támogatása, csoportonként 3 porttal
QoS	Forgalomosztályozás alapja : • Portsám • 802.1Q címke • 802.1p prioritás • IP DSCP/TOS mező az IP-csomagban
Sávszélesség-szabályozás	Portonként sávszélesség-szabályozás - Bejövő: 500Kb~1000Mbps Kimenő: 500Kb~1000Mbps
Porttükrozés	TX/RX/mindkettő
SNMP MIB-ek	RFC-1213 MIB-II, RFC-2863 Interface MIB, RFC-1493 Bridge MIB
PoE-teljesítménykeret	240 W
Teljesítményfelvétel	282 W (Max.)
Nettó tömeg	1050g
IEC-szabvány	IEC60068-2-27 (ütés), IEC60068-2-32 (szabadesés), IEC60068-2-6 (rezgés)
Megfelelőség	CE, FCC Part 15 Class A