

TERMÉK ADATLAP

NS3562-8P-2S-V2

8 port 10/100/1000Mbps

TULAJDONSÁGOK

- 8 port 10/100/1000Mbps
- 8 db 802.3af POE eszköz / 8 db 802.3at POE+ eszköz csatlakoztatható
- 220W POE tápellátás
- 2 port 100/1000Mbps gigabit uplink port SFP
- ipari kivitel
- falra szerelhető
- menedzselhető
- -40 és 75 °C közötti működés
- 178 x 25 x 134 mm méret

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Redundáns tápellátás	Nem
Tápegység típusa	52-től 56 VDC-ig
Tápegységek	PS48VDC480W-DIN

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Nem
Szerelési mód	DIN-sínre szerelt, Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Kivitel	Ipari
Fizikai méretek	178 x 25 x 134 mm
Szín	Fekete
Anyag	Fém

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-től +75°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től -85°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

10/100/1000 port	8
------------------	---

NS3562-8P-2S-V2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Menedzselhető	Igen
PoE plusz port	8
PoE port	8
SFP port	2
Gyors gyűrű	Igen (ERPS)
Viharszabályozás	Szórási forgalom, Csoportos címzésű forgalom, Egyedi címzésű forgalom
Biztonság	802.1x, ACL, RADIUS, Forrás-MAC-/IP-cím összerendelés
DHCP Snooping	Igen
Kategória	Ipari
Menedzsment	Menedzselhető (L3 Statikus útválasztás)
PoE	Igen
Portok száma	8
Porttípus	Gig
Sebesség	Gigabites
PoE/PoE+	8 port PoE/8 port PoE+
Optikai port	2
Támogatott SFP-k	S30/S35 sorozat
Kapcsolási kapacitás	20 Gbps
Átbocsátóképesség (Mpps)	14.88
MAC-címtábla	8 K
Jumbo-keret támogatása	9 K
Menedzsmentfelület	Konzol, Webes, Telnet, SNMP 1,2,3, Biztonságos SSH/SSL-hozzáférés
IGMP Snooping	255 csoport, Snooping v1, v2, v3
IGMP-lekérdezés	Igen
VLAN, QoS	256, igen
Hozzáférés-vezérlési lista	123 bejegyzés
PoE-teljesítménykeret	220 W
Teljesítményfelvétel	200 W
Nettó tömeg	640 g
Kaszkádolható	Nem
IEC-szabvány	IEC60068-2-27 (ütés), IEC60068-2-32 (szabadesés), IEC60068-2-6 (rezgés)
Szabályozási szabványok	FCC Part 15 Class A, CE
IEEE-szabványok (1)	IEEE 802.3 10 Base-T
IEEE-szabványok (2)	IEEE 802.1w Gyors feszítőfa protokoll
RFC-szabványok	RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP Version 1, RFC 2236 IGMP Version 2

NS3562-8P-2S-V2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IEC-szabványok

SFP (100Mbps)

SFP (1000Mbps)

IEC60068-2-32 (Szabadesés), IEC60068-2-27 (Ütés), IEC60068-2-6 (Rezgés)

S25 Sorozat (kiterjesztett hőmérséklet-tartományú)

S35 Sorozat (kiterjesztett hőmérséklet-tartományú)