

TERMÉK ADATLAP

PA25/3L

Másodkijelző

TULAJDONSÁGOK

- Másodkijelző
- Kidde Excellence címezhető / hagyományos érzékelőkhöz is használható
- piros LED
- működési feszültség 5 - 10 VDC (címezhető) / 2 - 5 VDC (hagyományos)
- áramfelvétel max. 50 mA
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP30
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	5-től 10 VDC-ig (címezhető rendszereken) 2-től 5 VDC-ig (hagyományos rendszereken)
Áramfelvétel	<50 mA

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
---------------	------------------------------------

Fizikai jellemzők

Szín	Piros
Fizikai méretek	80 x 80 x 42 mm (W x H x D)
Anyag	ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-től +70°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Kiegészítők	Másodkijelző
Kompatibilitás	Kiválóság és Kilsen sorozatú detektorok
Címzési módszer	Nem kell címezni

PA25/3L

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Monitorozás

Rendszertámogatás

Csatlakozó Kapcsok száma

Kábelspecifikáció

Nettó tömeg

Szerelő alap

Textúra

Vandálbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Felügyelet nélkül

Kiválóság és Kilsen sorozat, valamint harmadik fél rendszerek

3

2 mag

10 g

Sekély

Sima

Nem

CE, REACH, RoHS 3, WEEE

CNBOP