

TERMÉK ADATLAP

PB501

AIR Line érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- AIR Line érzékelő
- 2 sugaras
- 20 méter kültéren
- 40 m beltéren
- normál áramfelvétel 55mA
- riasztási 90mA
- működési hőmérséklet -25°C-tól 60°C-ig
- működési feszültség: 12-30Vdc
- méretei: 72x170x70mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	12–30 VDC
Áramfelvétel	90 mA (riasztó) 55 mA (normális)

Bemenetek / kimenetek

Riasztás kimenete	NC/NO (maximális töltés 30 VAC/VDC, 0,5 mA)
-------------------	---

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	72 x 170 x 70 mm (W x H x D)
Szín	Fekete
Anyag	Polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25 és +60°C között
Környezet	Kültéri

Egyéb jellemzők

Típus	Infrasorompó érzékelők
Kategória	Aktív infravörös sugarak
Terméktípus	Aktív infravörös sugár
Infravörös rendszer	2-sugáros LED, dupla frekvenciájú moduláció
Szabotázs	NC (maximális töltés 30 VAC/VDC, 100 mA)
Hatótávolság	20 / 40 m (Kültéri / beltéri)
Riasztás válaszüzeje	50–700 ms

PB501

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg

380 / 400 g (vevő / adó)