

TERMÉK ADATLAP

PB611M

AIR Line érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- AIR Line érzékelő
- takarófedél nélkül
- kizárólag oszlopba szereléshez
- 4 sugaras
- 100 méter kültéren
- Visibility Control
- normál áramfelvétel 75mA
- riasztási 105mA
- működési hőmérséklet -35°C-tól 66°C-ig
- működési feszültség: 12-30Vdc
- beállítást segítő hang kimenet
- méretei: 104x390x98mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	12–30 VDC
Áramfelvétel	70 mA

Bemenetek / kimenetek

Riasztás kimenete	NC/NO, maximális töltés 30 VAC/VDC, 0,5 mA
Felügyeleti kimenet	NC/NO, maximális töltés 30 VAC/VDC, 1 A

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	104 x 390 x 98 mm
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-35–+66°C
Környezet	Kültéri

Egyéb jellemzők

Típus	Infrasorompó érzékelők
Kategória	Aktív infravörös sugarak
Terméktípus	Aktív infravörös sugár
Infravörös rendszer	4-sugaros LED, dupla frekvenciás moduláció
Szabotázs	NC, maximális töltés 30 VAC/VDC, 100 mA
Hatótávolság	100 m
Riasztás válaszüzeje	51–700 ms

PB611M

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg

1.2 kg