

TERMÉK ADATLAP

PM811N-G2

Kimenő tápfeszültség: 13.8 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 13.8 VDC
- minősítés: EN50131-6 Grade 2
- max. külső terhelés Grade 2 teljesülése esetén: 0.6 A
- teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 1.0 A
- max. akku méret (12V): 7 Ah
- doboz méret: 230 x 200 x 80 mm
- fehér
- állapot LED-ek
- szabotázs kapcsoló
- általános hiba relé kimenet
- bejövő 230 VAC hiba relé kimenet
- működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimeneti feszültség	13,8 VDC
Maximális akkumulátorkapacitás	8 Ah, 12 V
Teljesítmény áram akkumulátor	12 h, 0,6 A 8 Ah akkumulátorral
Az akkumulátor töltési ideje	<72 óra – 80%

Bemenetek / kimenetek

Hálózati bemenet	100–240 VAC
Kimeneti hullámmérés	<400 mV pk-pk max. @ névfeszültség
Kimeneti áram hálózati hálózat	1 A

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	230 x 200 x 80 mm (W x H x D)
Szín	Fehér
Kivitel	Acélszekrény

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 és +40°C között
Tárolási hőmérséklet	-20–+80°C
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Biztosíték(ok)	Terhelés: F1.0 A, Batt: F1.0 A
Mélyleülési védelem	Akkumulátor leválasztás @ 10,6 V akkumulátor terminális feszültség

PM811N-G2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Védelem

Nettó tömeg

Ház (acél) porfestés

EN50131 fokozat

Megfelelőség

Tanúsítás

Tanúsítások

Visszafordított akkumulátor csatlakozás védelem

2 kg (akkumulátor nélkül)

1,2 mm

Fokozat 2

CE, REACH, RoHS 2, WEEE

EN50131 2. fokozat

EN50131-6:2008 2. fokozat A típus