

TERMÉK ADATLAP

PM812N-G2

Kimenő tápfeszültség: 13.8 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 13.8 VDC
- minősítés: EN50131-6 Grade 2
- max. külső terhelés Grade 2 teljesülése esetén: 1.5 A
- teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 1.5 A
- max. akku méret (12V): 18 Ah
- doboz méret: 330 x 275 x 80 mm
- fehér
- állapot LED-ek
- szabotázs kapcsoló
- általános hiba relé kimenet
- bejövő 230 VAC hiba relé kimenet
- működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimeneti feszültség	13,8 VDC
Maximális akkumulátorkapacitás	18 Ah 12 V
Teljesítmény áram akkumulátor	12 óra 1,5 A 18 Ah akkumulátorral
Az akkumulátor töltési ideje	<72 óra 80%-tól

Bemenetek / kimenetek

Hálózati bemenet	100–240 VAC
Kimeneti hullámszám	<400 mV pk – pk max. @ névfeszültség
Kimeneti áram hálózati hálózat	1,5 A

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	330 x 275 x 80 mm (W x H x D)
Szín	Fehér
Anyag	Acél
Kivitel	Acélszekrény

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 és +40°C között
Tárolási hőmérséklet	-20–+80°C

Egyéb jellemzők

Biztosíték(ok)	Terhelés: F1.6 A, Batt: F1.6 A
Mélyleülési védelem	Akkumulátor leválasztás @ 10,6 V akkumulátor terminális feszültség

PM812N-G2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Védelem

Nettó tömeg

Ház (acél) porfestés

EN50131 fokozat

Megfelelőség

Tanúsítás

Visszafordított akkumulátor csatlakozás védelem

3,3 kg (akkumulátor nélkül)

1,2 mm

Fokozat 2

CE, REACH, RoHS 2, WEEE

EN50131 2. fokozat