

TERMÉK ADATLAP

POC252-1CX-1P

1-Portos koaxon keresztüli táp és IP PoE-AT-val - koaxon keresztüli IP (POC sorozat) hálózati switchekkel és médiakonverterekkel használható.

TULAJDONSÁGOK

- 1-Portos koaxon keresztüli táp és IP PoE-AT-val - koaxon keresztüli IP (POC sorozat) hálózati switchekkel és médiakonverterekkel használható.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység típusa	Via Koaxiális kábelben továbbított tápellátás
Redundáns tápellátás	Nem
PoE-tápellátás típusa	End-span
Tápérintkezők kiosztása (RJ45)	1/2(+), 3/6(-)
Tápérintkezők kiosztása (koax)	BNC center pole : DC+ / Hi, BNC shield : DC- / Lo

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Nem
Szerelési mód	Falra szerelt
PoE+-kimenet	200m
PoE-kimenet	600m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	94 x 70 x 26 mm
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet tart.	-10 - 60
Üzemi hőmérséklet	-10-től +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től 75°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

POC252-1CX-1P

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Koax portok	1
RJ-45 port	1
Technológia	IEEE1901
Kompatibilis az MCR rackkel	Nem
Koaxiális portok	1
Csatlakozó	BNC
RJ45 portok	1
Porttípus	10/100
Teljesítményfelvétel	25 W
PoE/PoE+	PoE-at
PoE-teljesítménykeret	legfeljebb 25 W
Nettó tömeg	375 g
Szabályozási szabványok	FCC Part 15 Class A, CE
IEEE-szabványok	IEEE 802.3 Ethernet
10/100Base-T(x) Portok	RJ-45 (1) & BNC (1)
Portbeállítás	Automatikus MDI/MDI-X felismerés
Portsebesség	Automatikus sebességegyeztetés
PoE-szabvány	IEEE 802.3af / 802.3at PoE
Kábelezés	Koaxiális kábel: 75 ohm, RG-6/U cable (Növelt teljesítmény)
Ethernet kommunikációs szabvány	IEEE1901
Moduláció típusa	Wavelet-OFDM
Biztonság	128-bit AES encryption
Frekvenciasáv	2 ~ 28 MHz
200m	93 / 93 Mbps
400m	93 / 92 Mbps
600m	92 / 88 Mbps
800m	83 / 75 Mbps
1000m	74 / 55 Mbps
* RG-59 tömör rézkábel alapján	Az adatátviteli sebesség és a tápellátási teljesítmény a használt kábel minőségétől és a környezeti tényezőktől függ.
PoE nélkül (csak adat)	1,200m