

TERMÉK ADATLAP

POC252-1CXP-1T

1-Portos koaxon keresztüli táp és IP POE-AT-val - POC252-1CX-1P médiakonverttel használható

TULAJDONSÁGOK

- 1-Portos koaxon keresztüli táp és IP POE-AT-val - POC252-1CX-1P médiakonverttel használható



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység típusa	52-től 56 VDC-ig
Redundáns tápellátás	Nem
PoE-tápellátás típusa	End-span
Tápérintkezők kiosztása (RJ45)	1/2(+), 3/6(-)
Tápérintkezők kiosztása (koax)	BNC center pole : DC+ / Hi, BNC shield : DC - / Lo

Bemenetek / kimenetek

Hibajelző relékimenet	Nem
Szerelési mód	Falra szerelt
PoE+-kimenet	200 m
PoE-kimenet	600 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	94 x 70 x 26 mm
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet tart.	-10 - 60
Üzemi hőmérséklet	-10-től +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től 75°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

POC252-1CXP-1T

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Koax portok	1
RJ-45 port	1
Technológia	IEEE1901
Kompatibilis az MCR rackkel	Nem
Koaxiális portok	1
Csatlakozó	BNC
RJ45 portok	1
Porttípus	10/100
Teljesítményfelvétel	Max. 34 W (Teljes PoE-terhelés)
PoE/PoE+	PoE-at (Koaxiális kábelon továbbított tápellátás)
PoE-teljesítménykeret	30.8 W (PoE-at switchen keresztül) 36 W (tápegységen keresztül)
Nettó tömeg	375 g
Szabályozási szabványok	FCC Part 15 Class A, CE
IEEE-szabványok	IEEE 802.3 Ethernet
Portbeállítás	Automatikus MDI/MDI-X felismerés
Portsebesség	Automatikus sebességegyeztetés
PoE-szabvány	IEEE 802.3af / 802.3at PoE
Koaxiális porton leadott PoE-teljesítmény	Max. 30.8 W (PoE switchen keresztül) 36 W (tápegységen keresztül)
Kábelezés	Koaxiális kábel: 75 ohm, RG-6/U cable (Növelt teljesítmény)
Ethernet kommunikációs szabvány	IEEE1901
Moduláció típusa	Wavelet-OFDM
Biztonság	128-bit AES encryption
Frekvenciasáv	2-től 28 MHz-ig
20 m	93 / 93 Mbps
400 m	93 / 92 Mbps
600 m	92 / 88 Mbps
800 m	83 / 75 Mbps
1000 m	74 / 55 Mbps
200 m	29 W (5 VDC in) 16.9 W (PoE+ bemenet)
* RG-59 tömör rézkábel alapján	Az adatátviteli sebesség és a tápellátási teljesítmény a használt kábel minőségétől és a környezeti tényezőktől függ.
PoE nélkül (csak adat)	1,200 m