

TERMÉK ADATLAP

POE304-EX-4P-V2

PoE+ extender

TULAJDONSÁGOK

- PoE+ extender
- 5-port 10/100/1000Base-T
- tápellátás 1 x PoE-bt bemenettel (95 W-ig)
- 4 x PoE af/at összesen 75 W-ig
- -40 °C és +75 °C közötti működés
- méretek 32x 87 x 135 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

PoE-tápellátás típusa	POE-bt (Nem szükséges külső hálózati adapter)
Bemeneti tápellátás	PoE-bt táplálású (PoE switch vagy Mid-Span injektor)
Táplálható eszközök maximális száma	4

Bemenetek / kimenetek

PoE-kimenet érintkezőkiosztása	4/5(+), 7/8(-)
PoE-kimeneti teljesítmény több hatótávnövelővel	4 x POE-af/at portonként, 75 W max. megosztott teljesítménykeret.
Ethernet + PoE bemenet	1 x RJ-45 connector
Ethernet + PoE kimenet	4 x RJ-45 connector

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	32 x 87 x 135 mm
Maximális keretméret	9 KBs
Burkolat	Fém

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-40-tól +75°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-tól +85°C-ig
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Port típusa	10/100/1000
Kategória	PoE-hatótávnövelő

POE304-EX-4P-V2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Porttípus	10/100/1000
Portsebesség	Gigabites
Teljesítményfelvétel	75 W
Nettó tömeg	430 g
MTBF	>50,000 óra. @ 25°C
Maximális átbocsátóképesség (csomag/másodperc)	7.44Mpps 64 bájtánál
IEEE-szabványok	IEEE 802.3 Ethernet / IEEE 802.3u Fast Ethernet / IEEE 802.3ab Gigabites Ethernet
Késleltetés	1765 ns (64 bájtós keretnél)
EIA/TIA-568 szabványok	Category 5/5e cable
PoE-szabvány	IEEE 802.3at
LED-jelző	PWR (Zöld), PoE-tápbemenet (Mid-Span/End-Span - 2 x Zöld), PoE-teljesítménymérő (3 x Zöld), Bemeneti port – kapcsolat/aktivitás (Zöld) PoE (Borostyánsárga), Portonkénti kimenet – kapcsolat/aktivitás (Zöld) PoE (Borostyánsárga)
Szabályozási megfelelés	FCC Part 15 Class A, CE
EMI	EN 55022 CLASS A / EN61000-3-2 / EN61000-3-3
EMS	EN 55024 / IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-4-6 / IEC 61000-4-8 / IEC 61000-4-11 / IEC/EN 60950-1