

TERMÉK ADATLAP

PSAC08246

Kimenő tápfeszültség: 24 VAC / 27 VAC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 24 VAC / 27 VAC
- Működés: Nem szünetmentesíthető
- Kimenő tápfeszültség szabályozás: Kimenetenként külön állítható
- Max. külső terhelés: 6.0 A (8 x 0.75 A)
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 6.0 A
- Külön biztosítékkal védett AUX kimenet: 8
- AUX biztosíték: Üveg / Polimer
- Doboz méret: 210 x 242 x 62 mm
- Szín: Fehér
- Vizuális visszajelzés: Állapot LED-ek
- Tápegység hiba kimenet: Igen
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- Működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	24 VAC / 27 VAC
Kimenő tápfeszültség szabályozás	Kimenetenként külön állítható

Bemenetek / kimenetek

AUX hiba kimenet	Igen
Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	8

Fizikai jellemzők

Szín	Fehér
------	-------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Egyéb jellemzők

AUX biztosíték	Üveg / Polimer
Doboz magasság (mm)	242
Doboz szélesség (mm)	210
Max. külső (AUX) terhelés (A)	6.0
Működés	Nem szünetmentesíthető
Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	6.0
Típus	Több kimenetű fémházban