

TERMÉK ADATLAP

PSACH01244

Kimenő tápfeszültség: 24 VAC / 27 VAC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 24 VAC / 27 VAC
- Működés: Nem szünetmentesíthető
- Kimenő tápfeszültség szabályozás: Kimenetenként külön állítható
- Max. külső terhelés: 4.0 A
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 4.0 A
- Külön biztosítékkal védett AUX kimenet: 1
- AUX biztosíték: Üveg
- Doboz méret: 160 x 160 x 90 mm
- Szín: Világos szürke
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- IP65 műanyag doboz: Igen
- Működési hőmérséklet: -25 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	24 VAC / 27 VAC
Kimenő tápfeszültség szabályozás	Kimenetenként külön állítható

Bemenetek / kimenetek

Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	1
--	---

Fizikai jellemzők

IP65 műanyag doboz	Igen
Szín	Világos szürke

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Egyéb jellemzők

AUX biztosíték	Üveg
Doboz magasság (mm)	160
Doboz szélesség (mm)	160
Max. külső (AUX) terhelés (A)	1.0
Max. külső (AUX) terhelés (A)	4.0
Működés	Nem szünetmentesíthető
Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	4.0
Típus	Hermetikus dobozban (IP65)