

TERMÉK ADATLAP

RF-1110-07-3

VEZETÉK NÉLKÜLI felületre szerelhető
NYITÁSÉRZÉKELŐ

TULAJDONSÁGOK

- VEZETÉK NÉLKÜLI felületre szerelhető NYITÁSÉRZÉKELŐ
- 433Mhz működési frekvencia
- LoNa egyirányú protokoll
- BARNA színű
- 150 m jelátviteli távolság nyílt terepen
- max. 15.5 mm mágnes telepítési távolság
- szabotázs védelem
- érzékelő méretek: 80 x 25 x 15 mm
- mágnes méretek: 31 x 13 x 8 mm
- 0 és +49 °C közötti működés
- CR2032 elem
- 5 - 8 év elem élettartam

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	15 mA (Max.) 1,4 µA (nyugodt)
Akkumulátorok	3 V lítium, CR2032
Akkumulátor-élettartam	5-8 év
Akkumulátor élettartama	5 év (használatától függően)
Alacsony feszültség hiba	2,2 V

Fizikai jellemzők

Mágnes méretei	mágnes: 31 x 13 x 8 mm
Érintkező/érzékelő méretei	80 x 25 x 15 mm
Szín	Mahogán
Anyag	ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–49°C
Relatív páratartalom	5–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Érzékelő	Igen
Típus	Nyitásérzékelők
Alkalmazási típus	Felületre szerelt
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli

RF-1110-07-3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vezeték nélküli frekvencia	433 MHz LoNa
Nyílt téri hatótávolság	150 m
Működési rés	maximum: 15,5 mm
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	EN50131 2. fokozat, INCERT
Kompatibilitás	Interlogix LoNa vevők
Teljesítmény	-2 dBm EIRP
Megközelítési távolság X (kapcsoló zárva)	15 mm
Távolítási távolság X (kapcsoló nyitva)	17 mm
Megközelítési távolság Y (kapcsoló zárva)	23 mm
Eltávolítási távolság Y (kapcsoló nyitva)	27 mm
Megközelítési távolság Z+/Z- (kapcsoló zárva)	35/32 mm
Eltávolítási távolság Z+/Z- (kapcsoló nyitva)	38/36 mm