

TERMÉK ADATLAP

RF-DC101-K4

VEZETÉK NÉLKÜLI felületre szerelhető
NYITÁSÉRZÉKELŐ

TULAJDONSÁGOK

- VEZETÉK NÉLKÜLI felületre szerelhető NYITÁSÉRZÉKELŐ
- 433Mhz működési frekvencia
- LoNa egyirányú protokoll
- FEHÉR színű
- 400 m jelátviteli távolság nyílt terepen
- 7 - 13 mm mágnes telepítési távolság
- 2 reed kapcsoló
- 1 bemenet külső kontaktus csatlakoztatására
- szabotázs védelem
- méretek: 101 x 31 x 28 mm
- -10 és +55 °C közötti működés
- DL123A elem
- 5 év elem élettartam

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség	3,0 V
Akkumulátorok	1300 mAh (DL123A)
Akkumulátor-élettartam	>5 év felügyelettel. Jel 15 percenként és 4 aktiválás/óránként

Fizikai jellemzők

Érintkező/érzékelő méretei	101 x 31 x 28 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Tárolási hőmérséklet	-34 és +60°C
Relatív páratartalom	0–90% nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Érzékelő	Igen
Típus	Nyitásérzékelők
Alkalmazási típus	Felületre szerelt
Érintkező típusa	Reed-kapcsoló
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	433 MHz LoNa
Nyílt téri hatótávolság	400 m
Működési rés	7–13 mm

RF-DC101-K4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Teljesítményfelvétel
Kapcsolati teljesítmény
Nettó tömeg
EN50131 fokozat

legfeljebb 70 mA 3 V-on
Maximális teljesítmény: 10 mW
59 g
Fokozat 2