

TERMÉK ADATLAP

RF-EV1012-K4

Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő
- 433Mhz működési frekvencia
- LoNa egyirányú protokoll
- tükör optika precíz és megbízható érzékeléssel
- maga alá látó érzékelő
- maszkolható érzékelési területek
- 300 m jelátviteli távolság nyílt terepen
- 6m / 12m érzékelési távolság
- 86°-os látószög
- 1.8m és 3m közötti szerelési magasság
- méretek: 130 x 69 x 53 mm
- -10 és +55 °C közötti működés
- CR123 elem
- 5 év elem élettartam
- IP30 és IK02 védelmi osztály

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	átlag 22 µA, Maximum 50 mA
Akkumulátorok	1 x CR123 (3,0 V, 1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	9
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm (L x B x H)
-----------------	------------------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	maximumban 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védetség	IP30IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési tartomány	12 méter
Típus	Mozgásérzékelők

RF-EV1012-K4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Technológia

Alkalmazási típus

Maszkolásvédelem

Kisállat-immunitás

Kamera

Érzékelő indulási ideje

Maximális érzékelési távolság

Érzékelési tartomány kiválasztása

Lefedettségi (látómező)

Célssebesség-tartomány

Vezetékes/vezeték nélküli

Vezeték nélküli frekvencia

Nyílt téri hatótávolság

Nettó tömeg

EN50131 fokozat

PIR

Falra szerelt

Nem

Nem

Nem

1 perc

12 m

6 m vagy 12 m

86°

0,3 m/s - 3,0 m/s

Vezeték nélküli

433 MHz LoNa

300 m

146 g (1 akkumulátor beleértve)

Fokozat 2