

TERMÉK ADATLAP

RF-EV1012PI-K4

Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő kisállat védelemmel

TULAJDONSÁGOK

- Vezeték nélküli PIR mozgásérzékelő kisállat védelemmel
- 433Mhz működési frekvencia
- LoNa egyirányú protokoll
- tükör optika precíz és megbízható érzékeléssel
- maga alá látó érzékelő
- maszkolható érzékelési területek
- 300 m jelátviteli távolság nyílt terepen
- 6m / 12m érzékelési távolság
- 86°-os látószög
- 2.3m és 3m közötti szerelési magasság
- méretek: 130 x 69 x 53 mm
- -10 és +55 °C közötti működés
- CR123 elem
- 5 év elem élettartam
- IP30 és IK02 védelmi osztály

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	22 µA (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	1 x CR123 (3,0 V, 1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	9
Szerelési magasság	2.3–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm (L x B x H)
-----------------	------------------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10° – +55° c
Relatív páratartalom	maximumban 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védetség	IP30 / IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési tartomány	12 méter
Kisállat védett	Igen

RF-EV1012PI-K4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus

Technológia

Alkalmazási típus

Maszkolásvédelem

Kisállat-immunitás

Kamera

Érzékelő indulási ideje

Maximális érzékelési távolság

Érzékelési tartomány kiválasztása

Lefedettségi (látómező)

Célssebesség-tartomány

Vezetékes/vezeték nélküli

Vezeték nélküli frekvencia

Nyílt téri hatótávolság

Nettó tömeg

EN50131 fokozat

Mozgásérzékelők

PIR

Falra szerelt

Nem

Igen

Nem

1 perc

12 m

6 m vagy 12 m

86°

0,3 m/s - 3,0 m/s

Vezeték nélküli

433 MHz LoNa

300 m

146 g (1 akkumulátor beleértve)

Fokozat 2