

TERMÉK ADATLAP

RF4012I4PI

Vezetéknélküli PIR mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Vezetéknélküli PIR mozgásérzékelő
- KISÁLLAT VÉDETT
- 12 méter érzékelési távolság
- működési frekvencia 433 MHz (433-63 termékekkel kompatibilis pl. ATS1230)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	22 µA (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	1 x CR123 (3,0 V, 1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	9
Szerelési magasság	2.3–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm (L x B x H)
-----------------	------------------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10° – +55° c
Relatív páratartalom	maximumban 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30 / IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési tartomány	12 méter
Kisállat védett	Igen
Típus	Mozgásérzékelők
Technológia	PIR

RF4012I4PI

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Igen
Kamera	Nem
Érzékelő indulási ideje	1 perc
Maximális érzékelési távolság	12 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	6 m vagy 12 m
Lefedettségi (látómező)	86°
Célssebesség-tartomány	0,3 m/s - 3,0 m/s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	433 MHz öröklés
Nyílt téri hatótávolság	300 m
Nettó tömeg	146 g (1 akkumulátor beleértve)