

TERMÉK ADATLAP

RF4112I4PI

Rádiófrekvenciás DUÁL (mikrohullám és PIR)
mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás DUÁL (mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- KISÁLLAT VÉDETT
- érzékelési távolság: 4/6/9/12 méter
- működési frekvencia 433 MHz (433-63 termékekkel kompatibilis pl. ATS1236)
- érzékelési szög: 86°
- maga alá lát
- telepítési magasság: 2.3-3.0 méter
- hatótávolság nyílt terepen: 300m
- 130x69x53 mm
- 3 év elem élettartam
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	58 μ A (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	2 x 3,0 V (1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	3 év

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	9
Max. mikrohullám kimenet (@ 1m)	< -1,3 dBm
Szerelési magasság	2.3–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–55°C
Relatív páratartalom	95% maximum. kondenzáció
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30 / IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési tartomány	12 méter
Kisállat védett	Igen

RF4112I4PI

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus

Technológia

Alkalmazási típus

Maszkolásvédelem

Kisállat-immunitás

Kamera

Lefeszítés elleni szabotázskészlet

Érzékelő indulási ideje

Maximális érzékelési távolság

Érzékelési tartomány kiválasztása

Lefedettségi (látómező)

Mikrohullámú frekvencia (névleges)

Alákúszásvédelem

Célssebesség-tartomány

Vezetékes/vezeték nélküli

Vezeték nélküli frekvencia

Nyílt téri hatótávolság

Nettó tömeg

Megfelelőség

Mozgásérzékelők

Dual

Falra szerelt

Nem

Igen

Nem

Beépített

1 perc

12 m

4, 6, 9 és 12 m

86°

5.8 GHz

Igen

0,3 m/s - 3 m/s

Vezeték nélküli

433 MHz öröklés

300 m

176 g (két elemmel együtt)

CE