

TERMÉK ADATLAP

RF4112I4

Rádiófrekvenciás DUÁL (mikrohullám és PIR)
mozgásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás DUÁL (mikrohullám és PIR) mozgásérzékelő
- érzékelési távolság: 4/6/9/12 méter
- működési frekvencia 433 MHz (433-63 termékekkel kompatibilis pl. ATS1236)
- érzékelési szög: 86°
- maga alá lát
- telepítési magasság: 1.8-3.0 méter
- hatótávolság nyílt terepen: 300m
- 130x69x53 mm
- 3 év elem élettartam
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Áramfelvétel	58 µA (átlag), 50 mA (Max.)
Akkumulátorok	2 x 3,0 V (1300 mAh lítium)
Akkumulátor-élettartam	3 év

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	9
Max. mikrohullám kimenet (@ 1m)	< -1,3 dBm
Szerelési magasság	1.8–3 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	130 x 69 x 53 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–55°C
Relatív páratartalom	95% maximum. kondenzáció
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30 / IK02

Egyéb jellemzők

Érzékelés módja	Mikrohullámú duál
Érzékelési tartomány	12 méter
Típus	Mozgásérzékelők

RF4112I4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Érzékelő indulási ideje	1 perc
Maximális érzékelési távolság	12 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	4, 6, 9 és 12 m
Lefedettségi (látómező)	86°
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	5.8 GHz
Alákúszásvédelem	Igen
Célssebesség-tartomány	0,3 m/s - 3 m/s
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	433 MHz öröklés
Nyílt téri hatótávolság	300 m
Nettó tömeg	176 g (két elemmel együtt)