

TERMÉK ADATLAP



RF440I4

Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő
(Fresnel-lencsés)

TULAJDONSÁGOK

- Rádiófrekvenciás PIR mozgásérzékelő (Fresnel-lencsés)
- KÜLTÉRI KIVITEL
- KISÁLLAT VÉDETT
- érzékelési távolság: 30 méter
- működési frekvencia 433 MHz (433-63 termékekkel kompatibilis pl. ATS1236)
- telepítési magasság: 3-6 méter
- méret: 175x125x130 mm
- 3 év elem élettartam
- EZÜST

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	2 x 3 V CR123
Áramfelvétel	50 µA
Akkumulátorok	CR123
Akkumulátor-élettartam	3 év

Bemenetek / kimenetek

Szerelési magasság	3–6 m
--------------------	-------

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	180° pásztázás
Fizikai méretek	125 x 175 x 130 mm
Szín	Ezüst
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25 és +65°C között
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP55

Egyéb jellemzők

Típus	Kültéri érzékelők
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt

RF440I4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Lefeszítés elleni szabotázskészlet	Beépített
Fresnel-lencse	28 zóna minden érzékelő elemhez, amelyeket függőnycsúszkákka lehet elfedni
LED	Zöld: érzékelő riasztó
Pulzusszám	1 vagy 2
Maximális érzékelési távolság	30 m
Lefedettségi (látómező)	10–70° észlelési szög, 30 x 24 m coverage max.
Függőleges optikai tengely beállítása	90° dőlés
Alákúszásvédelem	Nem
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia	433 MHz öröklés
Nettó tömeg	334 g
Szállítási tömeg	555 g
Megfelelőség	CE