

TERMÉK ADATLAP

RF903I4

Akusztikus üvegtörés érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Akusztikus üvegtörés érzékelő
- 433 MHz Legacy működési frekvencia
- ATS1236 vevő kompatibilitás
- 360°-os lefedettség
- flexibilis telepíthetőség
- maximum 6 méter érzékelési távolság
- 150 m hatótávolság nyílt terepen
- 5 év elem élettartam
- méret: 108 x 79 x 31 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	2,6–4,5 VDC
Áramfelvétel	26 µA tipikus átlag
Akkumulátorok	2 x 3,0 V lítium DL123A
Akkumulátor-élettartam	5 év

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Felületre szerelt
---------------	-------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	108 x 79 x 31 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–50°C
Tárolási hőmérséklet	-34 és +60°C
Relatív páratartalom	90%

Egyéb jellemzők

Típus	Üvegtörés érzékelők
Technológia	Akusztikus
Hatótávolság	Max. 6 m sugár, legalább 0,5 x 0,6 m méretű üvegtáblánál
Szabotázskezelő	Igen
Üveg típusai és vastagsága	Lemez: 2,4–6,4 mm / Temperált: 3,2–6,4 mm / Laminált: 3,2–6,4 mm

RF903I4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vezetékes/vezeték nélküli
Vezeték nélküli frekvencia
Nyílt téri hatótávolság
Maximális teljesítmény
Adó állapota
Megfelelőség

Vezeték nélküli
433 MHz öröklés
150 m
10 dBm e.r.p.
Riasztó, manipulálás és alacsony akkumulátor felügyelet
CE