

TERMÉK ADATLAP

S20-2MLC-2

SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 2 Optika
- 2Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 2 Optika - 2Km
- Multimódusú - 1310nm (0~50)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Üzemi feszültség	3.3 VDC
Bemenetek / kimenetek	
Optikai kimeneti teljesítmény	Min. -20 dBm, Max. -14 dBm
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)
Környezeti jellemzők	
Üzemi hőmérséklet	0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től 85°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Egyéb jellemzők	
Kategória	SFP
Porttípus	Multimódusú
Szálak száma	2
Portsebesség	Fast Ethernet
Hullámhossz	1310 nm
Maximális távolság	2 km
Csatlakozó	LC
PHY-típus	100Base-FX
Teljesítmény (dBm)	-20-től -14-ig

S20-2MLC-2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megbízhatóság (MTBF)

AS/NZS CISPR 22

Nettó tömeg

EMI

Teljesítménykeret

Vevőérzékenység

>50,000 óra @ 25°C

2006

18 g0.6 oz

EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 /
EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

12

-32 dBm