

TERMÉK ADATLAP

S20-2SLC-20

SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module - 2
Optika - 20Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module - 2 Optika - 20Km
- Monomódusú - 1310nm (0~50)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min. : -15dBm, Típus : -, Max. : -8dBm

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet tart. 0 - 50
Üzemi hőmérséklet 0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet -40-től +85-ig°C
Relatív páratartalom 5%-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Max. táv 20Km
Optikai szál 2
Kategória SFP
Porttípus Egymódusú
Szálak száma 2
Portsebesség Fast Ethernet
Hullámhossz 1310 nm
Maximális távolság 20 km

S20-2SLC-20

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Optikai szál típusa	egymódusú
Csatlakozó	LC
Maximális távolság	20km
Adási/vételi hullámhossz	1310nm / 1310nm
PHY-típus	100Base-LX
Teljesítmény (dBm)	-15 ~ -8
Vevőérzékenység (dBm)	-34
Teljesítménykeret	19
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25° C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g0.6 oz
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-34dBm