

TERMÉK ADATLAP

S25-2MLC-2

SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 2 Optika
- 2Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 100Base-FX Mini-GBIC Module - 2 Optika - 2Km
- Multimódusú - 1310nm (-40~75°)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min. : -20 dBm, Tipikus : -, Max. : -14 dBm

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -40-tól +75°C-ig

Tárolási hőmérséklet -40-tól 85°C-ig

Relatív páratartalom 5%-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Kategória	SFP
Porttípus	Multimódusú
Szálak száma	2
Portsebesség	Fast Ethernet
Hullámhossz	1310 nm
Maximális távolság	2 km
Csatlakozó	LC
PHY-típus	100Base-FX
Teljesítmény (dBm)	-20-tól -14-ig

S25-2MLC-2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vevőérzékenység (dBm)	-32
Teljesítménykeret	12
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25°C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18g0.6 oz
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-32 dBm