

TERMÉK ADATLAP

S25-2SLC-20

SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module - 2
Optika - 20Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 100Base-LX20 Mini-GBIC Module - 2 Optika - 20Km
- Monomódusú - 1310nm (-40~75°)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min.: -15 dBm, Max.: -8 dBm

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet tart. -40 - 75°
Üzemi hőmérséklet -40-tól +75°C-ig
Tárolási hőmérséklet -40-tól 85°C-ig
Relatív páratartalom 5%-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Max. táv 20Km
Optikai szál 2
Kategória SFP
Porttípus Egymódusú
Szálak száma 2
Portsebesség Fast Ethernet
Hullámhossz 1310 nm
Maximális távolság 20 km

S25-2SLC-20

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Csatlakozó	LC
PHY-típus	100Base-LX
Teljesítmény (dBm)	-15-től -8-ig
Vevőérzékenység (dBm)	-34
Teljesítménykeret	19
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 h @ 25°C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g0.6 oz
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-34 dBm