

TERMÉK ADATLAP



S30-1SLC/A-20

SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module - 1
Optika - 20Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module - 1 Optika - 20Km
- Monomódusú - Tx 1310nm - Rx 1490nm (0~50%)
- S30-1SLC/B-20-al használható

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Üzemi feszültség	3.3 VDC
Bemenetek / kimenetek	
Optikai kimeneti teljesítmény	-8dBm (min.), -2 dBm (max.)
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	59 x 15 x 12.4 mm (2.20 x 0.59 x 0.49 in.) (W x D x H)
Környezeti jellemzők	
Hőmérséklet tart.	0 - 50%
Üzemi hőmérséklet	0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től +85°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Egyéb jellemzők	
Max. táv	20Km
Optikai szál	1
Kategória	SFP
Porttípus	Egymódusú
Szálak száma	1
Portsebesség	Gigabites
Hullámhossz	1310 nm, 1490 nm
Maximális távolság	20 km

S30-1SLC/A-20

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Csatlakozó	LC
Adási/vételi hullámhossz	1310 nm / 1490 nm
PHY-típus	1000BX20-U
Teljesítmény (dBm)	-8-től -2-ig
Vevőérzékenység (dBm)	-23
Teljesítménykeret	15
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25°C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g (0.6 oz)
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-23 dBm