

TERMÉK ADATLAP



S30-1SLC/B-20

SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module - 1
Optika - 20Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-BX20 Mini-GBIC Module - 1 Optika - 20Km
- Monomódusú - Tx 1490nm - Rx 1310nm (0~50%)
- S30-1SLC/A-20-al használható

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény -8 dBm (min.), -2 dBm (max.)

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (2.20 x 0.59 x 0.49 in.) (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet tart. 0 - 50°C
Üzemi hőmérséklet 0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet -40-től 85°C-ig
Relatív páratartalom 5-től 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Max. táv 20Km
Optikai szál 1
Kategória SFP
Porttípus Egymódusú
Szálak száma 1
Portsebesség Gigabites
Hullámhossz 1310 nm, 1490 nm
Maximális távolság 20 km

S30-1SLC/B-20

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Csatlakozó	LC
Adási/vételi hullámhossz	1490 nm / 1310 nm
PHY-típus	1000BX20-D
Teljesítmény (dBm)	-8-től -2-ig
Vevőérzékenység (dBm)	-23
Teljesítménykeret	15
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25°C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g (0.6 oz)
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-23 dBm