

TERMÉK ADATLAP

S30-2MLC-2

SFP-Port 1000Base-SX2 Mini-GBIC Module - 2
Optika - 2Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-SX2 Mini-GBIC Module - 2 Optika - 2Km
- Multimódusú - 1310nm (0~50) - 50/125µm OM4 Laser Optimised Optika

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min. : -9 dBm, Típus : - , Max. : -1 dBm

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet 0-tól +50°C-ig

Tárolási hőmérséklet -40-től 85°C-ig

Relatív páratartalom 5-től 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Kategória SFP
Porttípus Multimódusú
Szálak száma 2
Portsebesség Gigabites
Hullámhossz 1310 nm
Maximális távolság 2 km
Csatlakozó LC
Adatsebesség 1.25 Gbps
PHY-típus 1000Base-SX2

S30-2MLC-2

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megbízhatóság (MTBF)

AS/NZS CISPR 22

Nettó tömeg

EMI

Teljesítménykeret

Vevőérzékenység

>50,000 óra @ 25°C

2006

18 g (0.6 oz)

EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 /
EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

10

-19 dBm