

## TERMÉK ADATLAP

## S30-2MLC

SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2  
Optika - 550m

## TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2 Optika - 550m
- Multimódusú - 850nm (0~50 ) - 50/125µm OM2 Optika

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

## Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min. : -9.5dBm, Típus : -, Max. : -4dBm

## Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

## Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet 0-tól +50°C-ig

Tárolási hőmérséklet -40-től 85°C-ig

Relatív páratartalom 5-től 95%-ig nem kondenzálódó

## Egyéb jellemzők

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kategória                | SFP           |
| Porttípus                | Multimódusú   |
| Szálak száma             | 2             |
| Portsebesség             | Gigabites     |
| Hullámhossz              | 850 nm        |
| Maximális távolság       | 550 m         |
| Csatlakozó               | LC            |
| Maximális távolság       | 220 / 550m    |
| Adási/vételi hullámhossz | 850nm / 850nm |

## S30-2MLC

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

---

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adatsebesség         | 1.25Gbps                                                                                  |
| PHY-típus            | 1000Base-SX                                                                               |
| Megbízhatóság (MTBF) | >50,000 óra @ 25° C                                                                       |
| AS/NZS CISPR 22      | 2006                                                                                      |
| Nettó tömeg          | 18 g0.6 oz                                                                                |
| EMI                  | EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 /<br>EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 |
| Teljesítménykeret    | 7.5                                                                                       |
| Vevőérzékenység      | -17dBm                                                                                    |