

TERMÉK ADATLAP

S30-2SLC-10

SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module - 2
Optika - 10Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module - 2 Optika - 10Km
- Monomódusú - 1310nm (0~50°)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min. -9.5 dBm, tipikus – , max. -3 dBm

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet tart. 0 - 50°
Üzemi hőmérséklet 0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet -40-től +85-ig°C
Relatív páratartalom 5%-tól 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Max. táv 10Km
Optikai szál 2
Kategória SFP
Porttípus Egymódusú
Szálak száma 2
Portsebesség Gigabites
Hullámhossz 1310 nm
Maximális távolság 10 km

S30-2SLC-10

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Adatsebesség	1.25 Gbps
PHY-típus	1000 Base-LX
Teljesítmény (dBm)	-9.5-től -3-ig
Vevőérzékenység (dBm)	-20
Teljesítménykeret	105
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25°C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g0.6 oz
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-20 dBm