



S30-RJ

SFP-Port Gigabit Mini GBIC Modul réz RJ45 (SFP-1000T)

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port Gigabit Mini GBIC Modul réz RJ45 (SFP-1000T)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Üzemi feszültség	3.3 VDC
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H)2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)
Környezeti jellemzők	
Üzemi hőmérséklet	0-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től 85°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
Egyéb jellemzők	
Kategória	SFP
Porttípus	Réz (RJ45)
Portsebesség	Gigabites
Maximális távolság	100 m
PHY-típus	SFP-1000T
Portsebesség (adatsebesség)	1.25 Gbps
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25°C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g0.6 oz
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

S30-RJ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

EMS

Szabályozási szabványok

55024:1998+A1:2001+A2:2003 / IEC 61000-4-2:Edition 1.2 2001-04 /
IEC 61000-4-3:Edition 3.0 2006 / IEC 61000-4-4:2004 / IEC
61000-4-5:Edition 2.0 2005 / IEC 61000-4-6:Edition 2.2 2006 / IEC
61000-4-8:Edition 1.1 2001-03 / IEC 61000-4-11:Second Edition
FCC Part 15 Class B, CE