

TERMÉK ADATLAP

S35-2MLC

SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2
Optika - 550m

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-SX Mini-GBIC Module - 2 Optika - 550m
- Multimódusú - 850nm (-40~75°C) - 50/125µm OM2 Optika

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Üzemi feszültség 3.3 VDC

Bemenetek / kimenetek

Optikai kimeneti teljesítmény Min. : -9.5 dBm, Típus : -, Max. : -4 dBm

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek 59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H) 2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -40-tól 75°C-ig

Tárolási hőmérséklet -40-tól 85°C-ig

Relatív páratartalom 5-től 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Kategória	SFP
Porttípus	Multimódusú
Szálak száma	2
Portsebesség	Gigabites
Hullámhossz	850 nm
Maximális távolság	550 m
Csatlakozó	LC
Adatsebesség	1.25 Gbps
PHY-típus	1000Base-SX

S35-2MLC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megbízhatóság (MTBF)

AS/NZS CISPR 22

Nettó tömeg

EMI

Teljesítménykeret

Vevőérzékenység

>50,000 óra @ 25°C

2006

18 g0.6 oz

EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 /
EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

7.5

-17 dBm