

TERMÉK ADATLAP

S35-2SLC-10

SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module - 2
Optika - 10Km

TULAJDONSÁGOK

- SFP-Port 1000Base-LX10 Mini-GBIC Module - 2 Optika - 10Km
- Monomódusú - 1310nm (-40~75°)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Üzemi feszültség	3.3 VDC
Bemenetek / kimenetek	
Optikai kimeneti teljesítmény	Min. : -9.5dBm, Típus : -, Max. : -3dBm
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	59 x 15 x 12.4 mm (W x D x H)2.20 x 0.59 x 0.49 in. (W x D x H)
Környezeti jellemzők	
Hőmérséklet tart.	-40 - 75°
Üzemi hőmérséklet	-40-től +75°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-től +85-ig°C
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Egyéb jellemzők	
Max. táv	10Km
Optikai szál	2
Típus	SFP modulok
Kategória	SFP
Porttípus	Egymódusú
Szálak száma	2
Portsebesség	Gigabites
Hullámhossz	1310 nm

S35-2SLC-10

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális távolság	10 km
Adatsebesség	1.25Gbps
PHY-típus	1000Base-LX
Teljesítmény (dBm)	-9.5 ~ -3
Vevőérzékenység (dBm)	-20
Teljesítménykeret	105
Megbízhatóság (MTBF)	>50,000 óra @ 25° C
AS/NZS CISPR 22	2006
Nettó tömeg	18 g0.6 oz
EMI	EN 55022 CLASS A:2006+A1 : 2007 / EN61000-3-2:2006 / EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005
Vevőérzékenység	-20dBm