

TERMÉK ADATLAP

SC-11-1201-0001-22

SmartCell intelligens vezeték nélküli tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell intelligens vezeték nélküli tűzjelző központ
- max. 64 SmartCell vezeték nélküli eszközt tud kezelni
- melyből max. 32-32 lehet információs és tűzjelző eszköz
- 80 karakteres kijelző
- 2 felügyelt bemenet
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- működési frekvencia 868 MHz
- PC kapcsolódás USB-n keresztül
- opcionális kommunikációs modul GSM és Ethernet kapcsolathoz
- 230 VAC tápegység és 6V 4 Ah-ás akkumulátor
- -5°C és +45°C közötti működés
- IP30
- méretek: 275 x 220 x 80 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	230 VAC
Működési feszültség	220-tól 240 VAC-ig, 50 Hz, 0,3 A
Áramfelvétel	5 mA (Tápegység), plusz 100 mA a vezérlőpulttól (hálózati hálózat bekapcsolva) 56 mA (hálózati meghibásodás a nyugtalan áRAM) 106 mA (riasztó áRAM a hálózati meghibásodás) Megjegyzés: ha a hálózati leállás esetén mérve várjon 5 percet a hálózati lekapcsolás után

Bemenetek / kimenetek

Maximális zónakapacitás	legfeljebb 16
Szerelési mód	Felületre szerelt
Kimeneti adótéljesítmény	maximum: 14 dBm / 25 mW

Fizikai jellemzők

Kivitel	Kompakt
Fizikai méretek	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-5-től +45°C-ig
Tárolási hőmérséklet	0-tól +30°C-ig
Relatív páratartalom	maximumilag 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

SC-11-1201-0001-22

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Típus	Központok
Felhasználói felület	16 zónajelző
Maximális rendszerkapacitás (eszközsám)	1-től 32-ig
Kapacitás	6 V, 4 Ah
Nettó tömeg	1,55 kg
Kábelbevezetések	4 x 100 mm (alul) / 4 x 100 mm (hátlul)
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-2EN54-4EN54-13EN54-25
Működési frekvencia	868-tól 870 MHz-ig