

TERMÉK ADATLAP

SC-13-1100-0001-99

SmartCell intelligens vezeték nélküli zónaillesztő modul

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell intelligens vezeték nélküli zónaillesztő modul
- 16 SmartCell vezeték nélküli eszköz illeszthető egy modulhoz
- 80 karakteres kijelző
- 2 felügyelt bemenet
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- működési frekvencia 868 MHz
- 230 VAC tápegység és 6V 4 Ah-ás akkumulátor
- -5°C és +45°C közötti működés
- IP30
- méretek: 275 x 220 x 80 mm
- FEHÉR



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	230 VAC
Működési feszültség	220-tól 240 VAC-ig, 50 Hz, 0,3 A
Áramfelvétel	5 mA (Tápegység), plusz 100 mA a WZM-től
Akkumulátorok	6 V, 4 Ah

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és névleges értéke	Ellenállás-figyelt bemenetek
Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és névleges értéke	1x tűz és 1 x hiba, 30 v @ 1 A
Szerelési mód	Felületre szerelt
Kimeneti adó	maximumban 14 dBm / 25 mW

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-5-től +45°C-ig
Tárolási hőmérséklet	0-tól +30°C-ig
Relatív páratartalom	maximumban 95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

SC-13-1100-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Zónaillesztő modulok
Nettó tömeg	1,55 kg
Kábelbevezetések	4 x 100 mm (alul) / 4 x 100 mm (hátsó)
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-13EN54-18EN54-25
Működési frekvencia	868-tól 870 MHz-ig