

TERMÉK ADATLAP

SC-13-2100-0001-99

SmartCell intelligens vezeték nélküli zónaillesztő modul

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell intelligens vezeték nélküli zónaillesztő modul
- 16 SmartCell vezeték nélküli eszköz illeszthető egy modulhoz
- 80 karakteres kijelző
- 2 felügyelt bemenet
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- működési frekvencia 868 MHz
- 24 VDC tápegység
- -5°C és +45°C közötti működés
- IP30
- méretek: 275 x 220 x 80 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	24 VDC
Működési feszültség	19,2-től 28,8 VDC-ig
Áramfelvétel	42 mA (riasztó) 30 mA (nyugodt)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és névleges értéke	Ellenállás-figyelt bemenetek
Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és névleges értéke	1 x tűz és 1 x hiba, 30 v @ 1 A
Szerelési mód	Felületre szerelt
Kimeneti adó	maximum 14 dBm / 25 mW

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-5-től +45°C-ig
Tárolási hőmérséklet	0-tól +30°C-ig
Relatív páratartalom	maximum. nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

SC-13-2100-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Típus	Zónaillesztő modulok
Nettó tömeg	1,45 kg
Kábelbevezetések	4 x 100 mm (alul) / 4 x 100 mm (hátsó)
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-13EN54-18EN54-25
Működési frekvencia	868-tól 870 MHz-ig