

TERMÉK ADATLAP

SC-21-0200-0001-99

SmartCell vezeték nélküli kombinált optikai
füstérzékelő és hőérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- működési módok: A2S / A2R / BS / BR
- -10°C és +55°C közötti működés
- beltéri
- méretek: 110 x 58 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátorok

3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátor. Fanso: ER14505MHCB:
ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód

Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek

110 x 58 mm (Ø x D)

Szín

Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-10-tól +55°C-ig

Tárolási hőmérséklet

-10-tól +30°C-ig (elemekkel) -10-tól +55°C-ig (elem nélkül)

Relatív páratartalom

maximumban 95% nem kondenzálódó

Környezet

Beltéri

Egyéb jellemzők

Típus

Automatikus érzékelők

Típus

Érzékelők

Vezeték nélküli frekvencia

868 MHz

Kompatibilitás

SmartCell, Kiválóság Gateway

Érzékenység

Füst: Normális, Normál+AVF. Hő: 58 °C, statikus (A2S), 58 °C
emelkedési sebesség (A2R), 72 °C statikus (BS), 72 °C emelkedési
sebesség (BR)

SC-21-0200-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg
Megfelelőség
Tanúsítás
Szabványok

0,2 kg
CE
CPR
EN54-5EN54-7EN54-13EN54-25