

TERMÉK ADATLAP

SC-23-0210-0001-99

SmartCell vezeték nélküli kombinált optikai
füstérzékelő és hőérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő
- beépített szirénával és villanóval (piros fény)
- 93 dB @ 1 m
- 32 különböző hang
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- működési módok: A2S / A2R / BS / BR
- -10°C és +55°C közötti működés
- beltéri
- méretek: 110 x 61 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátorok

3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátor. Fanso: ER14505MHCB:
ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint

93 dB(A) Maximum 1 m-nél

Kimeneti szint beállítása

Magas vagy alacsony

Szerelési mód

Mennyezetre szerelt

Fizikai jellemzők

Szín

Piros

Fizikai méretek

110 x 58 mm (Ø x D)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-10-tól +55°C-ig

Tárolási hőmérséklet

-10-tól +30°C-ig (elemekkel) -10-tól +55°C-ig (elem nélkül)

Relatív páratartalom

maximumban 95% nem kondenzálódó

Környezet

Beltéri

IP-védettség

IP21C

Egyéb jellemzők

Típus

Automatikus érzékelők

Típus

Érzékelők

Vezeték nélküli frekvencia

868 MHz

SC-23-0210-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kompatibilitás

Választható hangok

Besorolás

Villanó frekvencia

Nettó tömeg

Megfelelőség

Tanúsítás

Szabványok

Érzékenység

SmartCell, Kiválóság Gateway

32

C-3-9,5

0,5 Hz (1 villanás, 2 másodpercente)

0,2 kg

CE

CPR

EN54-3EN54-5EN54-7EN54-13EN54-23EN54-25

Füst: Normális, Normál +AVF. Hő: 58°C, statikus (A2S), 58°C emelkedési sebesség (A2R), 72°C statikus (BS), 72°C emelkedési sebesség (BR)