

TERMÉK ADATLAP

SC-33-0220-0001-99

SmartCell vezeték nélküli sziréna és fényjelző
(VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)
- fehér fény
- mennyezetre szerelhető
- 92 dB @ 1 m
- 32 különböző hang
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- -10°C és +55°C közötti működés
- IP33
- méretek: 110 x 79 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátorok

3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátorok. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint

92 dB(A) maximumban 1 m.

Szerelési mód

Mennyezetre szerelt

Szerelési pozíció

Mennyezet

Fizikai jellemzők

Kibocsátási szint módosítása

Magas vagy alacsony

Szín

fehér villanás

Fizikai méretek

110 x 79 mm (Ø x D)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-10-tól +55°C-ig

Tárolási hőmérséklet

-10-tól +30°C-ig (elemekkel) -10-tól +55°C-ig (elem nélkül)

Relatív páratartalom

maximumban 95% nem kondenzálódó

IP-védettség

B típus: beltéri/kültéri használatra (IP33)

Egyéb jellemzők

Típus

Sziréna és villanók

Vezeték nélküli frekvencia

868 MHz

Kompatibilitás

SmartCell, Kiválóság Gateway

SC-33-0220-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Választható hangok
Értékelés
Villanó frekvencia
Nettó tömeg
Megfelelőség
Tanúsítás
Szabványok

32
C-3-12
0,5 Hz (1 villanás, 2 másodpercente)
0,2 kg
CE
CPR
EN54-3EN54-13EN54-23EN54-25