

TERMÉK ADATLAP

SC-62-0211-0001-99

SmartCell vezeték nélküli másodkijelző

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli másodkijelző
- "FIRE DETECTION INDICATOR" felirattal
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- -10°C és +55°C közötti működés
- IP21C
- méretek: 110 x 39 mm
- FEHÉR



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok
Akkumulátorok	3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátorok. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Működési feszültség	2,7-től 3,65 VDC-ig
Áramfelvétel	0,1-től 400 mA-ig

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Falra szerelt
---------------	---------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	110 x 39 mm (Ø x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-től +30°C-ig (elemekkel)
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C

Egyéb jellemzők

Típus	Másodkijelzők
Típus	Kiegészítők

SC-62-0211-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vezeték nélküli frekvencia

Kompatibilitás

Teljesítményfelvétel

Rögzítési alap

Vandalbiztos

Megfelelőség

Tanúsítás

Szabványok

868 MHz

SmartCell, Kiválóság Gateway

Maximumban 1,46 W

Vezeték nélküli

Igen

CE

CPR

EN54-13EN54-25