

TERMÉK ADATLAP

SH-14-3201-0001-99

Excellence Smartcell címezhető vezeték nélküli
illesztő modul

TULAJDONSÁGOK

- Excellence Smartcell címezhető vezeték nélküli illesztő modul
- kompatibilis: 2X Ariel tűzjelző központtal 5.5.23 firmware verziótól
- hurkonként max. 4 vezeték nélküli illesztő modul használható
- 32 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatható modulonként
- működési frekvencia 868 - 870 MHz (32 különböző kommunikációs csatorna)
- LCD kijelző és kezelőgombok a programozáshoz
- USB-B csatlakozó szoftveres programozáshoz
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- áramfelvétel max. 85 mA @ 17 VDC
- méretek: 275 x 220 x 80 -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP30

Termékkép nem áll rendelkezésre

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Áramfelvétel	55 mA (tipikus) 85 mA (max)
Izolációs feszültség	14-től 15,5 VDC-ig
Visszkapcsolás feszültség	14-től 15,5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti adóteljesítmény	14 dBm / 25 mW
Hurokáram	17-től 29 VDC-ig
Szerelési mód	Falra szerelt
Hurok hossza	2 km (0,8 mm ² -es kábellel) 3 km (1,5 mm ² -es kábellel)

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	270 x 220 x 80 mm (B x H x D)
Szín	Közlekedési fehér (RAL9016)
Anyag	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	0-tól +30°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

SH-14-3201-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP54
Alkalmazási hőmérséklet	25 °C (tipikus)
Egyéb jellemzők	
Típus	Hurokillesztő modul
Állapotjelzés	80 karakteres LCD kijelző
Kompatibilitás	Kiválóság sorozatú címezhető rendszerek
Címzési módszer	Elektronikus
Címtartomány	1-től 128-ig
Vezeték nélküli frekvencia	868-tól 870 MHz-igHz
Konfiguráció	< 4 Átjáró egy hurkonként
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	< 0,2 Ω
Kapcsolóáram	< 1.2 A
Szivárgás áram	< 1 mA
Állandó áram	< 1 A
Nettó tömeg	1,45 kg
Kábelspecifikáció	0,13-tól 3,31 mm ² -ig (26-től 12 AWG-ig) árnyékolt vagy árnyékolatlan csavart páros (maximum 52 Ω / 500 nF).
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, ICASA, REACH, RoHS 3, UKCA, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-13 (Közelgő), EN54-17, EN54-18, EN54-25, ETSI 300-220
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	SH-21-0200-0001-99
Ajtó tartók	SH-44-0200-0001-99
Interfész egység	SH-41-0200-0001-99
Értesítési eszköz	SH-22-0200-0001-99