

TERMÉK ADATLAP

SOC-E-IS(WHT)

Hagyományos gyújtószikramentes optikai füstérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos gyújtószikramentes optikai füstérzékelő
- működési hőmérséklet -10°C-tól +50°C-ig



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	12-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	35 μ A (nyugodt) <40 mA (riasztó) 120 μ A (érzékenységi figyelmeztetés)<20 mA (távoli jelző)

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Mennyezetre szerelt
---------------	---------------------------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	100 x 48 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Ház anyaga	ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzálódó @ 40°C
Környezet	Beltéri, IS
Veszélyes környezeti besorolás	Ex ia IIC T5 Ga (-20°C $\leq$ Ta $\leq$ +55°C)
IP-védettség	IP42

Egyéb jellemzők

Gyártó	Hochiki I.S.
--------	--------------

SOC-E-IS(WHT)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

LED
Típus
Típus
Állapotjelzés
Kompatibilitás

Csatlakozás
Érzékelési elv
Nettó tömeg
Funkcionális jelölés
Vandálbiztos
Megfelelőség
Tanúsítás
Szabványok

Igen
Optikai füstérzékelők
Érzékelők
LED
Aritech, Kilsen & Ziton hagyományos zóna interfészek a YBN-R/4(IS)
alap használatával
kétvezetékes zóna
Optikai fényszórás
106 g
BASEEFA értékelés
Nem
CE, REACH, RoHS 2
CENELEC/ATEX, LPCB, VdS
EN54:7IECEX BAS 19.0122X