

TERMÉK ADATLAP



TVB-6104

TruVision HD-TVI analóg cső kamera

TULAJDONSÁGOK

- TruVision HD-TVI analóg cső kamera
- 5MPX felbontás
- 3.6mm objektív
- valós D/N
- WDR
- 30m IR megvilágítás
- HD-TVI kimenet
- koax OSD vezérlés
- 12VDC @ 5.8W
- IP67
- -40 és +60 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12 VDC
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC
Tápellátás típusa	12 VDC

Bemenetek / kimenetek

Videókimenet	BNC Kompozit PAL / NTSC, HD-TVI
--------------	---------------------------------

Fizikai jellemzők

Kivitel	Cső
Színes érzékenység	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Fizikai méretek	58 x 61 x 158,6 mm
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Anyag	Alumínium
Kivitel	Csőkamera

Környezeti jellemzők

Környezet	Beltéri, kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom	<90%, nem kondenzálódó
IP-védettség	IP67

Egyéb jellemzők

TVB-6104

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felbontás	5 Mpx
Fókusz	Fix
IR LED hatótávolsága	30 m
Kültéri	Kül- és beltéri
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	HD-TVI analóg
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Tükör
Maximális felbontás	5 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Effektív képpontok (V × F)	2560 × 1944
Záridő	1/25 s-től 1/50 000 s-ig (PAL), illetve 1/30 s-től 1/50 000 s-ig (NTSC)
WDR típusa	Valós WDR
WDR	130 dB
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágósűrő	Igen
Fekete-fehér érzékenység	0 Lux IR-rel
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	30 m
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	3,6 mm
f-stop	f1.2
Automatikus írisz	Igen
Teljesítményfelvétel	Legfeljebb 5,8 W
Nettó tömeg	320 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS, WEEE
TVR12HD	(Maximális megtekintési felbontás: 1080p, maximális rögzítési felbontás 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Maximális rögzítési/megtekintési felbontás 1080p)
TVR15HD	(Maximális rögzítési/megtekintési felbontás 5Mpx @ 12fps)
TVR45HD	(Maximális rögzítési/megtekintési felbontás 5Mpx @ 12fps)
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVB-BB1