

TERMÉK ADATLAP

TVD-6112

TruVision HD-TVI analóg félgömb kamera

TULAJDONSÁGOK

- TruVision HD-TVI analóg félgömb kamera
- 2 MPX felbontás
- 2.8 mm fix objektív
- valós D/N
- WDR
- 40 m IR és fehér fény megvilágítás
- HD-TVI kimenet
- koax OSD vezérlés
- beépített mikrofon
- 12 VDC @ 5 W
- IP67
- IK10
- -40 °C és +60 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12 VDC
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC
Tápellátás típusa	12 VDC

Bemenetek / kimenetek

Videókimenet	HD-TVI
Hangbemenet	Beépített mikrofon.

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Színes érzékenység	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux fehér fénnnyel
Fizikai méretek	Ø 121 × 98 mm Ø 4.78 × 3.84 in.
Szín	Szürke (Pantone 428c)
Anyag	Fém
Kivitel	Dómkamera

Környezeti jellemzők

Környezet	Beltéri, kültéri
Üzemi hőmérséklet	-40-tól 60°C-ig / -40-tól 140°F-ig
Relatív páratartalom	<90%, nem kondenzálódó
IP-védettség	IP67

TVD-6112

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Felbontás	2 Mpx
Fókusz	Fix
IR LED	IR-LED
IR LED hatótávolsága	40 m
Valós D/N	Valós D/N
WDR	WDR
Technológia	HD-TVI analóg
Videószabvány	NTSC, PAL
Privátmaszkolás	4 programozható adatvédelmi maszk
Maximális felbontás	2 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Effektív képpontok (V × F)	1920 x 1080
Záridő	PAL: 1/25-től 1/50 s-ig, 000
NTSC	PAL: 1/30-tól 1/50 s-ig, 000
WDR típusa	Valós WDR
WDR	130 dB
Fehér fény	Igen
Fehérfény-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Nappali/éjszakai üzem	Valós nappali/éjszakai üzem
Motoros IR-vágószűrő	Igen
Infravörös (IR)	Igen
IR-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	2.8 mm, vízszintes látómező: 105°, függőleges látómező: 56°, átlós látómező: 123°
f-stop	F1.0
Automatikus írisz	Nem
Riasztó villogófény	Igen
Teljesítményfelvétel	Legfeljebb 5 W
Nettó tömeg	560 g1,23 font.
Vandálbiztos	Igen
Ütésállósági besorolás	IK10
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS, WEEE
TVR12HD	(Maximális rögzítési felbontás 12 fps)
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVD-CBW