

TERMÉK ADATLAP

TVE-120

Truvision IP enkóder

TULAJDONSÁGOK

- Truvision IP enkóder
- 1 csatornás
- 960H vagy HD-TVI (max. 5 MPX) analóg kamerákhoz
- H.265 / H.264 / MJPEG tömörítés támogatása
- 12 fps (5 MPX kamera felbontásnál) / 15 fps (4MPX) / 18 fps (3 MPX) / 25 fps (2MPX és kisebb felbontásnál)
- duál stream funkcionalitás
- ONVIF Profile S
- 1 audió bemenet
- 1 audió kimenet
- 1 riasztás bemenet
- 1 riasztás kimenet
- videó analitika
- 12 VDC @ 15 W / POE (802.3af) tápellátás
- 162.5 x 114 x 47.5 mm méret

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Tápfeszültség	12 VDC / PoE (IEEE802.3-af)

Bemenetek / kimenetek

Analóg videóbemenetek	1
Hangbemenetek	1-ch, 3.5mm csatlakozó (2 Vp-p, 1 kΩ)
Hangkimenetek	1-ch, 3.5mm Interfész (lineáris, 600 Ω)
Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenet	1

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	162.5 x 114 x 47.5 mm
Kivitel	Asztali gép

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 90%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Típus	dekóderek
Technológia	Kódoló (analóg IP-re)

TVE-120

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Támogatott videó szabvány	ONVIF Profile S
Mozgásérzékelés	Igen
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés
Támogatott PTZ protokollok	Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485
Vízjel	Igen
NAS támogatás	Igen
Szoftveres kompatibilitás	TruVision Navigator, TVRmobile
Videószabvány	NTSC, PAL
Videótömörítés	H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4
Hangtömörítés	G.711
Videó bitráta	32 kbps – legfeljebb 10 Mbps
Adatfolyam típusa	Videó, videó és hang
Többszörös adatfolyam	Kettős adatfolyam
Fő adatfolyam felbontása és képsebessége	2CIF@25fps, 4CIF@25fps, 960H@25fps, CIF@25fps
Másodlagos adatfolyam felbontása és képsebessége	2CIF@8fps, 4CIF@4fps, 960H@2fps, CIF@12fps, QCIF@25fps
Hang bitráta	64 kbps
Hálózati interfész	1, RJ45 10 M / 100 M Auto-Negotiate Ethernet Interfész
Soros interfész	RS-485
Teljesítményfelvétel	Legfeljebb 15 W
Nettó tömeg	270 g
Megfelelőség	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS