

TERMÉK ADATLAP

TVE-DEC13

TruVision IP dekóder

TULAJDONSÁGOK

- TruVision IP dekóder
- 16 Full HD stream egyidejű megjelenítése
- 2 független videó kimenet (HDMI / BNC)
- H.264/H.264+ és H.265 / H.265+ tömörítés támogatása
- legfeljebb 32MPX felbontás kamera dekódolása
- TruVision Navigator szoftver kompatibilitás
- TruVision IP eszköz / ONVIF / RTSP kompatibilitás
- 12 VDC @ 15 W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Tápfeszültség	12 VDC
Áramfelvétel	1.25 A

Bemenetek / kimenetek

Kétirányú hangbemenetek	2-ch, 3.5mm csatlakozó (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Videókimenetek	BNC, HDMI
Hangkimenetek	1-csatorna, RCA

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	220 x 148 x 45 mm
Kivitel	Asztali gép

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	14-től 131°F-ig
Relatív páratartalom	10-től 90%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Típus	dekóderek
Technológia	Dekóder (IP-ről analógra)
Videódekódolási csatornák	32 MP: 1 csatorna 24 MP: 1 csatorna 12 MP: 2 csatorna 8 MP (4K): 4 csatorna 6 MP: 5 csatorna 4 MP: 9 csatorna, 2 MP vagy alacsonyabb: 16 csatorna, minden felbontás maximum, 25/30 fps-en
Videószabvány	NTSC, PAL

TVE-DEC13

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Videótömörítés

Hangtömörítés

Többképernyős megjelenítés

Hálózati interfész

Soros interfész

Teljesítményfelvétel

Nettó tömeg

Megfelelőség

Bejövő sáv szélesség

HDMI

BNC

Eszközök

H.264, H.264+, H.265, H.265+

AAC, G.711a, G.711u, G.722, G.726, MPEG2-L2

Teljes képernyő, 1x2, 2x2, 1+5, 1+7, 3x3, 3x4, 4x4

1, RJ45 10 M / 100 M / 1000 M Auto-Negotiate Ethernet Interfész

RS-232, RS-485

15 W

1663 g

CE, REACH, RoHS, WEEE

70 Mbps

1 csatorna / 4K: 3840 x 2160 @30Hz 2560 x 1440 @30Hz 1920 x 1200 @60Hz 1080P: 1920 x 1080 @50/60Hz WSXGA: 1680 x 1050 @60Hz UXGA: 1600 x 1200 @60Hz 720P: 1280 x 720 @50Hz/60Hz SXGA: 1280 x 1024 @60Hz XGA: 1024 x 768 @60Hz

1 csatorna / 704 x 576

Lásd a Felhasználói kézikönyvet.