

TERMÉK ADATLAP

TVFC-M01-0401-BUL-G

Truvision Full Color mini cső IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision Full Color mini cső IP kamera
- SZÜRKE
- 4 MPX felbontás
- fényérzékenység 0.0005 Lux @ F1.0
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 mm fix objektív
- 40 m fehér LED megvilágítás
- videó analitika
- beépített mikrofon
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12 Vdc @ 0.5 A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC, 0,5 A, legfeljebb 6 W PoE (802,3af, 36 V-tól 57 V-ig), 0,25 A-tól 0,15 A-ig

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	Beépített mikrofon
-------------	--------------------

Fizikai jellemzők

Kivitel	Cső
Érzékelő mérete	1/1.8"
Színes érzékenység	Szín: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux fehér fénnel
Fizikai méretek	215,2 x 78,8 x 78,6 mm (8,5 x 3,1 x 3,1 hüvelyk)
Szín	Szürke
Anyag	Alumínium
Kivitel	Csőkamera

Környezeti jellemzők

Környezet	Kültéri
-----------	---------

TVFC-M01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Üzemi hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzáló
IP-védettség	IP67

Egyéb jellemzők

LED hatótávolsága	40 m
Csatlakozó kialakítás	Kábelkorbácsos
Extra funkciók	Full Color
Felbontás	4 Mpx
Fókusz	Fix
Kültéri	Kültéri
LED	FEHÉR FÉNY LED
Támogatott tömörítési mód	H.264
Támogatott tömörítési mód	H.265
WDR	WDR
Technológia	IP teljes színű
Videószabvány	NTSC, PAL
Képbeállítások	Kódmentesítés, Folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)
Privátmaszkolás	Igen
Szoftverkompatibilitás	Milestone XProtect, TruVision Navigator, TVRmobile, Webböngésző
Megjegyzés a VCA erőforrás módról	A harmadik adatfolyam és a folyosói nézet nem elérhető intelligens esemény és Arcrögzítés módban. A szabvány esemény mód támogatja ezeket a funkciókat, de bizonyos események esetén letiltja a személy/jármű osztályozási opciókat is.
Maximális felbontás	4 MP
Érzékelő típusa	CMOS
Záridő	1/3 s-től 1/100 000 s-ig
WDR	130 dB
Fehér fény	Igen
Fehérfény-hatótávolság	Legfeljebb 40 m
Digitális zajcsökkentés	3D DNR
Infravörös (IR)	Nem
Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 Kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)

TVFC-M01-0401-BUL-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Harmadik adatfolyam korlátozása	Csak 10 fps-ig támogat
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	2.8 mm, vízszintes látómező 112°, függőleges látómező 61°, átlós látómező 134°
f-stop	F1.0
Automatikus írisz	Nem
Észlelés	58 m
Megfigyelés	23 m
Felismerés	11 m
Azonosítás	2 m
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps-től 192 kbps-ig (MP2L2) / 8 kbps-től 320 kbps-ig
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, Érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, Mozgásérzékelés, Hálózati kapcsolat megszakadt, Videószabotázs-érzékelés
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, Arcrögzítés, Behatolásérzékelés, Vonalátlépés-érzékelés, Mozgásérzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, Jelenetváltozás-érzékelés
Intelligens funkciók	Személy-/járműérzékelés mozgás, vonalátlépés, behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 7.5 W
Nettó tömeg	695 g (1,5 font)
Szállítási tömeg	1090 g (2,4 font)
Megfelelőség	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
Kategória	Referencia
Konzolok és tartók	TVB-BB2