

TERMÉK ADATLAP

TVFC-M01-0402-TUR-G

Truvision Full Color turret IP kamera

TULAJDONSÁGOK

- Truvision Full Color turret IP kamera
- SZÜRKE
- 4 MPX felbontás
- fényérzékenység 0.0005 Lux @ F1.0
- H265+ / H264 tömörítés
- 2.8 mm fix objektív
- 30 m fehér LED megvilágítás
- videó analitika
- beépített mikrofon és hangszóró
- stroboszkóp
- SD kártya csatlakozó
- WDR
- 12 Vdc @ 0.54 A
- PoE
- -30 C° és +60 C° között
- IP67
- kábelkorbácsos kialakítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	12VDC
Tápellátás	PoE
Érzékelő letapogatása	Progresszív
Működési feszültség	12 VDC $\pm$ 25%, 0.54 A, legfeljebb 6,5 W, PoE: 802.3af, osztály 3,36-tól 57 V-ig, 0.22-től 0.14A-ig, legfeljebb 8 W

Bemenetek / kimenetek

Hangbemenet	Beépített mikrofon és 1 bemenet (vonalszintű), kéteres Sorkapocs, maximális bemeneti amplitúdó: 3.3 Vpp, bemeneti impedancia: 4.7 K Ω , Interfész Típus: Nem egyensúly
Hangkimenet	Beépített 2 W hangszóró és 1 Kimenet (vonali kimenet), kéteres Sorkapocs, legfeljebb Kimenet amplitúdó: 3.3 Vpp, Kimeneti impedancia: 100 Ω , Interfész Típus: Nem egyensúly
Riasztási bemenetek	1
Riasztási kimenetek	1 kimenet (legfeljebb 24 VDC / 24 VAC, 1 A)

Fizikai jellemzők

Kivitel	Félgömb
Érzékelő mérete	1/1.8"

TVFC-M01-0402-TUR-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Színes érzékenység

Fizikai méretek

Szín

Anyag

Kivitel

Szín: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux fehér fénnel

Ø138.3 x 115.4 mm Ø5.4 x 4.5 in.

Szürke

Alumínium

Turret kamera

Környezeti jellemzők

Környezet

Üzemi hőmérséklet

Relatív páratartalom

IP-védetség

Kültéri

-30-tól +60°C-ig / -22-től +140°F-ig

<95% nem kondenzáló

IP67

Egyéb jellemzők

LED hatótávolsága

Csatlakozó kialakítás

Extra funkciók

Felbontás

Fókusz

Kültéri

LED

Támogatott tömörítési mód

Támogatott tömörítési mód

WDR

Technológia

Videószabvány

Képbeállítások

Privátmaszkolás

Szoftveres kompatibilitás

Megjegyzés a VCA erőforrás módról

30 m

Kábelkorbácsos

Full Color

4 Mpx

Fix

Kültéri

FEHÉR FÉNY LED

H.264

H.265

WDR

IP teljes színű

NTSC, PAL

Kódmentesítés, folyosónézet, Tükör, ROI (érdeklődési terület)

Igen

Milestone XProtect, TruVision Navigator, TVRmobile, webböngésző

A harmadik adatfolyam és a folyosói nézet nem elérhető intelligens esemény és Árcrögzítés módban. A szabvány esemény mód támogatja ezeket a funkciókat, de bizonyos események esetén letiltja a személy/jármű osztályozási opciókat is.

4 MP

CMOS

1/3 s-től 1/100 000 s-ig

130 dB

Igen

Legfeljebb 30 méterig

3D DNR

Nem

Maximális felbontás

Érzékelő típusa

Záridő

WDR

Fehér fény

Fehérfény-hatótávolság

Digitális zajcsökkentés

Infravörös (IR)

TVFC-M01-0402-TUR-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Videó-adatfolyamok	3
Fő adatfolyam tömörítése	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Másodlagos adatfolyam tömörítése	H.264, H.265, MJPEG
Harmadik adatfolyam tömörítése	H.264, H.265
Videó bitráta	32 Kbps-től 8 Mbps-ig
Fő adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520
Másodlagos adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Harmadik adatfolyam felbontásai	1280 x 720 (XVGA), 1280 x 960 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Maximális felbontás @ fps	2688 x 1520 @ 25/30 fps
Harmadik adatfolyam korlátozása	Csak 10 fps-ig támogat
Objektív típusa	Fix
Gyújtótávolság	2.8 mm, vízszintes látómező 111.9°, függőleges látómező 60.5°, átlós látómező 133.6°
f-stop	F1.0
Automatikus írisz	Nem
Észlelés	58,2 m
Megfigyelés	23,1 m
Felismerés	11,6 m
Azonosítás	5,8 m
Hálózati interfész	RJ-45 10/100 Mbps önadaptív Ethernet interfész
Integráció	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Támogatott hálózati protokollok	802.1x, ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UPnP
Hangtömörítés	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Hang bitráta	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps-től 192 kbps-ig (MP2L2) / 8 kbps-től 320 kbps-ig
Riasztó villogófény	Igen
Helyi tároló típusa	Beépített Micro SD/SDHC/SDXC kártya hely
Maximális SD-kártyakapacitás	256 GB
Riasztási esemény	HDD hiba, HDD megtelt, érvénytelen bejelentkezés, IP-cím ütközés, mozgásérzékelés, hálózati kapcsolat megszakadt, videósabotázs-érzékelés
Intelligens esemény	Fejlett mozgásérzékelés, arcrögzítés, behatolásérzékelés, vonalátlépés-érzékelés, mozgásérzékelés, Területre belépés észlelése, Területről kilépés észlelése, jelenetváltozás-érzékelés
Intelligens funkciók	Személy/jármű Észlelés on mozgás, vonal crossing, Behatolásészlelés
Teljesítményfelvétel	legfeljebb 8 W
Nettó tömeg	760 g/1.7 lb.

TVFC-M01-0402-TUR-G

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szállítási tömeg

Megfelelőség

Kategória

Konzolok és tartók

1040 g2.3 lb.

CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Referencia

TVD-BB3